

VENTILACIÓN

DISVEN 100

∅100 o 55x110




























	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD	
TUBO		Tubo plano rectangular	PVC	TP5REC150	55 x 110 / L=1500	18m	6.31 €/m	
		Tubo redondo	PVC	TP5RED150	∅100 / L=1500	12m	6.31 €/m	
TUBO FLEXIBLE		Tubo flexible rectangular	PVC	TP5RECFLE	55 x 110 / L=1000	4	15,09	
		Tubo flexible redondo	PVC	TP5REDFLE200	∅102 / L=2000	60	11,08	
				TP5REDFLE300	∅102 / L=3000	45	16,61	
TP5REDFLE600				∅102 / L=6000	30	44,67		
CODO		Codo mixto vertical 90°	PVC	CP5MIV90	∅100 a 55 x 110	45	1,90	
		Codo rectangular vertical 90°	PVC	CP5RECV90	55 x 110	70	1,90	
		Codo rectangular horizontal 90°	PVC	CP5RECH90	55 x 110	48	1,94	
		Codo rectangular horizontal 45°	PVC	CP5RECH45	55 x 110	20	2,11	
		Codo redondo 90°	PVC	CP5RED90	∅100	36	3,19	
		Codo redondo 45°	PVC	CP5RED45	∅100	22	2,97	
	CODO FLEXIBLE		Codo rectangular flexible	PVC	CP5RECFLE	55 x 110 / L=500	10	19,43
			Codo redondo flexible	PVC	CP5REDFLE	∅100 / L=500	10	11,10
EMPALME		Empalme rectangular plano	PVC	ADAPP5REC	55 x 110	66	1,17	
		Empalme redondo	PVC	ADAPP5RED	∅100	40	1,17	

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
EMPALME		Empalme mixto recto	PVC	ADAPP5MI	ø100 a 55 x 110	36	2,33
		T Empalme mixto	PVC	TTP5RECV45	55 x 110 x 300 ø100	12	9,15
REMATE		Remate pared rectangular	PVC	REMP5REC	55 x 110	25	1,29
		Remate pared redondo	PVC	REMP5RED	ø100	25	1,29
EMBELLECEDOR		Embelledor pared redondo - rectangular	PVC	EMBP5MI	ø100 a 55 x 110	24	2,02
		Embelledor pared redondo - redondo	PVC	EMBP5RED	ø100 a ø100	24	2,11
VENTANILLA SALIDA		Ventanilla salida exterior redonda/rectangular marrón	PVC	VENP5MIM	ø100 / 55 x 110	30	3,10
		Ventanilla salida exterior redonda/rectangular blanca	PVC	VENP5RED	ø100 / 55 x 110	30	2,82
REJILLA		Rejilla por encaste	PVC	REJP5REC	55 x 110	25	4,33
BRIDA		Brida rectangular metálica	Metálica	BRIP5REC	55 x 110	25	1,75
		Brida redonda	Metálica	BRIP5RED	ø100	25	1,75
REDUCTOR		Multi-cono reductor	PVC	REDP5RED125100	ø125 a ø100	40	1,89
VÁLVULA		Válvula anti-retorno	PVC	VALP5RED	ø100	12	11,87

CARACTERÍSTICAS

Uso ventilación, para asegurar la calidad del aire interior
 Uso para extracción de humos de campanas de cocinas domésticas
 Geometrías circulares y rectangulares
 Configuración macho-hembra
 Material autoextinguible
 DISVEN100: Asegura extracción de un caudal hasta 300 m³/h

Temperatura

Max. 80°C

Material

Tubería y accesorios de plástico en color blanco

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas UNE-EN 61591:1998, relacionada con la capacidad de extracción de la campana y RITE ITE 02.2.2 calidad del aire interior y ventilación.