

VENTILACIÓN

DISVEN 100

∅100 o 55x110




























	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD	
TUBO		Tubo plano rectangular	PVC	TP5REC150	55 x 110 / L=1500	18m	7,57 €/m	
		Tubo redondo	PVC	TP5RED150	∅100 / L=1500	12m	7,57 €/m	
TUBO FLEXIBLE		Tubo flexible rectangular	PVC	TP5RECFLE	55 x 110 / L=1000	4	16,75	
		Tubo flexible redondo	PVC	TP5REDFLE200	∅102 / L=2000	60	12,30	
				TP5REDFLE300	∅102 / L=3000	45	18,44	
TP5REDFLE600				∅102 / L=6000	30	49,58		
CODO		Codo mixto vertical 90°	PVC	CP5MIV90	∅100 a 55 x 110	45	2,11	
		Codo rectangular vertical 90°	PVC	CP5RECV90	55 x 110	24	2,11	
		Codo rectangular horizontal 90°	PVC	CP5RECH90	55 x 110	48	2,15	
		Codo rectangular horizontal 45°	PVC	CP5RECH45	55 x 110	20	2,34	
		Codo redondo 90°	PVC	CP5RED90	∅100	36	3,54	
		Codo redondo 45°	PVC	CP5RED45	∅100	12	3,30	
	CODO FLEXIBLE		Codo rectangular flexible	PVC	CP5RECFLE	55 x 110 / L=500	10	21,57
			Codo redondo flexible	PVC	CP5REDFLE	∅100 / L=500	10	12,32
EMPALME		Empalme rectangular plano	PVC	ADAPP5REC	55 x 110	66	1,30	
		Empalme redondo	PVC	ADAPP5RED	∅100	40	1,30	

	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	PVP €/UD
EMPALME		Empalme mixto recto	PVC	ADAPP5MI	∅100 a 55 x 110	36	2,59
		T Empalme mixto	PVC	TTP5RECV45	55 x 110 x 300 ∅100	12	10,16
REMATE		Remate pared rectangular	PVC	REMP5REC	55 x 110	25	1,43
		Remate pared redondo	PVC	REMP5RED	∅100	25	1,43
EMBELLECEDOR		Embelledor pared redondo - rectangular	PVC	EMBP5MI	∅100 a 55 x 110	24	2,24
		Embelledor pared redondo - redondo	PVC	EMBP5RED	∅100 a ∅100	24	2,34
VENTANILLA SALIDA		Ventanilla salida exterior redonda/rectangular marrón	PVC	VENP5MIM	∅100 / 55 x 110	30	3,44
		Ventanilla salida exterior redonda/rectangular blanca	PVC	VENP5RED	∅100 / 55 x 110	30	3,13
REJILLA		Rejilla por encaste	PVC	REJP5REC	55 x 110	24	4,81
BRIDA		Brida rectangular	PVC	BRIP5REC	55 x 110	25	1,94
		Brida redonda	PVC	BRIP5RED	∅100	25	1,94
REDUCTOR		Multi-cono reductor	PVC	REDP5RED125100	∅125 a ∅100	40	2,10
VÁLVULA		Válvula anti-retorno	PVC	VALP5RED	∅100	12	13,18

CARACTERÍSTICAS

Uso ventilación, para asegurar la calidad del aire interior
 Uso para extracción de humos de campanas de cocinas domésticas
 Geometrías circulares y rectangulares
 Configuración macho-hembra
 Material autoextinguible
 DISVEN100: Asegura extracción de un caudal hasta 300 m³/h

Temperatura

Max. 80°C

Material

Tubería y accesorios de plástico en color blanco

CERTIFICACIONES

Productos conformes con las normativas UNE-EN 61591:1998, relacionada con la capacidad de extracción de la campana y RITE ITE 02.2.2 calidad del aire interior y ventilación.